

KENYA 46



KENYA 46 - sin punto de suministro de agua

Principal: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$ + secundario: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$

46 m² (5,00 x 9,20 m)

de 4 a 6 personas

KENYA 46 BAÑO - versión hastial



KENYA 46 BAÑO

Principal: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$ + secundario: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$

46 m² (5,00 x 9,20 m)

de 4 a 6 personas

KENYA 46 - versión hastial



KENYA 46

con o sin baño



Camas cómodas

Un lodge para toda la familia

Los lodges KENYA están configurados con 2 dormitorios situados al fondo del alojamiento. El dormitorio principal está equipado con una cama de matrimonio y el segundo dormitorio, con una litera con capacidad para 3 personas.



Características generales

Superficie del lodge:	Superficie del dormitorio:	Superficie de la terraza:	Número de dormitorios:
 46 m ²	 2,25 x 2,15 = 4,80 m ² secundario 2,25 x 2,15 = 4,80 m ² principal	 2,20 x 4,90 = 10,80 m ²	 2 dormitorios  de 4 a 6 personas



Estructura general

Estructura: pino tratado en autoclave, 68 x 68 mm + conectores de acero galvanizado y pintura de poliéster de color negro.

Barandillas con protección de rejilla.

Altura de los pilares: 2 metros. La altura de los pilares corresponde a la altura de las paredes.



Entelado

Tienda: tejido de polialgodón 420 g/m² - M1.

Techo: PVC 640 g/m² - M2.

Tensado del entelado: en el suelo mediante varillas y rieles.

Sistema de tensado del techo en la estructura: mediante correas con trinquete de acero inoxidable.

Paños laterales de la terraza (opcional): PVC 640 g/m² - M2.



Suelo sobre postes



Para colocar en baldosas de grava o de piedra lavada.



Suelo regulable que le permite adaptarse a la configuración de su terreno.



Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío.



Tratamiento en autoclave.



Altura de 4 peldaños: 90 cm máx.



Altura de 7 peldaños: 160 cm máx.



Superficie del suelo: l x a = 9,76 x 5,36 = 52,31 m²



Superficie del suelo XL: l x a = 11,52 x 5,36 = 62 m²

KENYA 34



PVC M2
Clasificación de reacción al fuego
Clasificación en FRANCIA MO > M4



5 años GARANTÍA
Siempre que el montaje haya sido realizado
por los equipos autorizados de TRIGANO



KENYA 34 BAÑO -
versión con terraza cerrada

KENYA 34 BAÑO

Principal: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$ + secundario: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$

34 m² (5,00 x 6,90 m)

de 4 a 6 personas

KENYA 34 - sin punto de suministro de agua

Principal: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$ + secundario: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$

34 m² (5,00 x 6,90 m)

de 4 a 6 personas



KENYA 34 - versión hastial

KENYA 34

con o sin baño



Una estructura de madera lona con apariencia de algodón

El lodge KENYA puede permanecer montado durante todo el año.

El KENYA se beneficia de una altura lateral de 2 metros para ofrecer mayor volumen y claridad.

Está disponible con una nueva terraza cerrada muy luminosa o un frontal de entrada al lodge situado en el interior de la terraza (las dos opciones son compatibles entre sí en el modelo KENYA 34 con o sin baño).

Nuestros kits de muebles combinan perfectamente con la estructura de madera y la lona.



Características generales

Superficie del lodge:



34 m²

Superficie del dormitorio:



2,25 x 2,15 = 4,80 m² secundario
2,25 x 2,15 = 4,80 m² principal

Superficie terraza abierta/
cerrada:



2,20 x 4,90 = 10,80 m²

Número de dormitorios:



2 dormitorios
de 4 a 6 personas



Estructura general

Estructura: pino tratado en autoclave, 68 x 68 mm + conectores de acero galvanizado y pintura de poliéster de color negro.

Barandillas con protección de rejilla.

Altura de los pilares: 2 metros.

La altura de los pilares corresponde a la altura de las paredes.



Entelado

Tienda: tejido de polialgodón 420 g/m² - M1.

Techo: PVC 640 g/m² - M2.

Tensado del entelado: en el suelo mediante varillas y rieles.

Sistema de tensado del techo en la estructura: mediante correas con trinquete de acero inoxidable.

Paños laterales de la terraza (opcional):

PVC 640 g/m² - M2.



Suelo sobre postes



Para colocar en baldosas de grava o de piedra lavada.



Suelo regulable que le permite adaptarse a la configuración de su terreno.



Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío.



Tratamiento en autoclave.



Altura de 4 peldaños:
90 cm máx.



Altura de 7 peldaños:
160 cm máx.



Superficie del suelo:
1 x a = 7,40 x 5,36 = 39,66 m²



Superficie del suelo XL:
1 x a = 9,69 x 5,36 = 52 m²



Baño

- Ø Cabina sanitaria premontada en kit en nuestras fábricas, para colocar directamente sobre el suelo del lodge.
- Ø Consta de una ducha, un lavabo, un inodoro, 2 luces controladas por un interruptor y una toma de corriente.
- Ø Pared de madera
- Ø Calentador de agua eléctrico de 100 L con limitador de presión integrado
- Ø Conexión rápida al armario eléctrico, a un punto de suministro de agua y a las aguas residuales.
- Ø Superficie del baño: 3,50 m²

Camas

	5 	6 
Ø Cabecero para somier 2 mesillas de noche		-
Ø Litera de metal de 140 x 190 cm + 90 x 190 cm		 
Ø Somier de 160 x 190 cm		-
Ø Colchón de 90 x 190 cm		 
Ø Colchón de 140 x 190 cm		 
Ø Colchón de 160 x 190 cm		-
Ø Funda de colchón plastificada de algodón/PVC 90 x 190 cm		 
Ø Funda de colchón plastificada de algodón/PVC 140 x 190 cm		 
Ø Funda de colchón plastificada de algodón/PVC 160 x 190 cm		-
Ø Almohada de 60 x 60 cm	   	   
Ø Edredón para 1 persona - 140 x 200 cm		 
Ø Edredón para 2 personas - 220 x 240 cm	 	 

Mobiliario

	KENYA 46 BAÑO KENYA 34 BAÑO	KENYA 46 KENYA 34
Ø Mesa		
Ø Sillas	   	   
Ø Armario para el dormitorio principal		
Ø Armario para el dormitorio secundario		
Ø Mueble bajo de cocina para la placa de 4 fuegos de gas y fregadero		-
Ø Mueble bajo de cocina para la placa de 4 fuegos de gas sin fregadero	-	
Ø Mueble con cajones para encastrar el frigorífico y encimera		
Ø Tumbona TRIGANO	 	 
Ø Frigorífico 160 L - Congelador 45 L - Clase A+		
Ø Microondas		

Kit eléctrico

	KENYA 46 KENYA 34
Ø Tomas: 2 P + T	    
Ø Interruptor conmutado doble	
Ø Interruptor conmutado doblecon 2 micromódulos	
Ø Interruptor conmutado simple	  
Ø Interruptor simple inalámbrico	 
Ø Aplique de pared + bombilla	   
Ø Lámpara de noche + bombilla	   
Ø Bombilla LED esférica 6 W 3000 K	
Ø Armario eléctrico IP55 - 1 disyuntor diferencial 40 A - 30 mA + 2 disyuntores (10 y 16 A) + 2 más con baño	
Ø Ventilador con iluminación integrada en la sala de estar	
Ø Calefacción de apoyo: estufa de gas	OPCIONAL

KENYA

