



TRIGANO

PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2

SURFACE

34,5 m²

Lodge

KENYA 34

avec Salle de bain



*Hors transports et déchargements spécifiques - Livraison France Métropolitaine

L'esprit nature, le confort en plus



Le Kenya adapté aux nouvelles attentes des vacanciers

D'une surface de 34,5m² (dont 11,5m² de terrasse), le Kenya 34 avec salle de bain intégrée bénéficie de tout le charme, la robustesse et l'espace du Kenya, tout en offrant le maximum de confort aux familles. Ses 2 chambres spacieuses sont séparées par une cloison toilée, elles peuvent être équipées avec notre kit chauffage pour un meilleur confort. Le module salle de bain étant monobloc et indépendant, il pourra être installé ultérieurement.

Une structure à toutes épreuves

Composée de matériaux robustes, ossature pin autoclave classe IV, connecteurs acier, cloisons extérieures en tissu CampShield tendues par des sangles à cliquets inox, sa structure est résistante. Le Kenya peut rester monté toute l'année (avec option Kit Altitude pour les zones enneigées). Les pilotis ajustables de 18 à 92 cm permettent au plancher de s'adapter à tous les terrains, sans les détériorer. Nos escaliers de 2, 3 ou 4 marches s'installent en façade ou sur un côté du Lodge.





Les vacances en lodge une plus grande autonomie

Les 2 chambres permettent d'accueillir 4 à 6 personnes.

Agrémenté d'un bloc sanitaire composé d'une douche, d'un lavabo et d'un WC le Kenya 34 avec salle de bain offre une plus grande autonomie aux familles.



Profitez d'une pause balnéo sur votre terrasse

Notre bain nordique de quatre places peut être intégré sur la terrasse du Lodge. Ce bain chaud, aux nombreuses vertus, offrira à vos clients un moment de détente et de relaxation.

STØRVATT®
HERVETÉ FRANÇAIS

Storvatt, fabricant français de bains nordiques depuis 1997, a créé un bain nordique sur mesure pour s'adapter parfaitement à la terrasse de nos lodges toilés.

Storvatt, c'est un savoir-faire et la maîtrise du travail du Red Cedar, un bois aux qualités et à la durabilité exceptionnelles.

Les pièces de bois massives sont assemblées au millimètre, les cerclages de serrage sont réalisés dans des barres inox pleines cintrées et filetées, le bois est poncé finement pour un toucher très doux. La filtration et le chauffage électrique sont associés à notre système de délestage vous permettant de ne pas augmenter la puissance.



Données techniques

Caractéristiques générales

Surface au sol	5,00 x 6,90 (34,50 m ²)
Nombre de personnes	4 à 6
Nombre de chambres	2 (2,20x2,35 m)
Fenêtres et baies moustiquaires	1 volet occultant intérieur dans chaque chambre + moustiquaires 1 volet occultant intérieur dans le séjour + moustiquaire

Structure

Ossature	Pin autoclave classe 4, Ø 80mm + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli
Rambardes en option	Rambarde avec protection grille BATYLINE FERRARI

Entoilage

Entoilage extérieur Murs et pignons	Vélum Polyester 205 g/m ² - M1 pour isolation thermique
Entoilage extérieur	Tissu CampShield FR1 Tencate 420 g/m ² - M1
Entoilage Toiture	PVC Bicolore 630gr/m ² - M2 Ferrari STAM
Tension des entoilages	Au sol par joncs et rails
Système de tension du toit sur l'armature	Par sangles à cliquets Inox
Façade	1 grande porte divisée en 2 parties avec fermeture à glissière verrouillage par cadenas (non fourni)
Joue latérale terrasse (en option)	PVC 630gr/m ² - M2 Ferrari

Salle de bain monobloc

Cabine sanitaire monobloc entièrement pré-montée dans nos usines, à poser directement sur le plancher pilotis du lodge
Composée d'une douche, d'un lavabo, d'un WC, de 2 éclairages commandés par interrupteur et d'une prise électrique
Sol en vinyl souple, paroi en aggloméré mélaminé en 16mm au décor chêne naturel, porte verrouillable
Chauffe-eau électrique de 50 litres avec limiteur de pression intégré
Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées

Plancher

Plancher sur pilotis 5,40 x 7,30 m (39,42 m ²) Traitées normes européennes autoclave classe IV provenant de forêts scandinaves certifiées	Plancher ajustable de 18 à 92 cm permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains Lames de bois de 27 x 145mm Equipé de 16 poteaux de 90 x 90 mm Lambourdes de 95*45 mm et traverses 120 x 45 mm, Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid , Visserie Inox, Escalier 2, 3 ou 4 marches, A positionner sur dalles gravillonnées
---	---



Option plancher sur pilotis XL 5,40 x 8,15 m (44,01 m²)

Même configuration avec une terrasse allongée de 85 cm à l'avant soit 4,59 m² supplémentaire

TRIGANO
Fabricant de Lodges

