



# TRIGANO

PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2

SURFACE

23 m<sup>2</sup>

Lodge

# KENYA 23



\*Hors transports et déchargements spécifiques - Livraison France Métropolitaine

# Small is beautiful, l'espace revisité

## Les qualités du Kenya dans une version mini

Le Kenya 23 bénéficie du même espace intérieur de 23m<sup>2</sup> (5\*4,6m) que le Kenya 34, avec ses 2 chambres spacieuses et son coin cuisine. Le Kenya 23 pourra ainsi s'adapter aux terrains plus restreints en surface et ce à un moindre budget.

En option, une terrasse indépendante protégée par un voile d'ombrage.



## Une structure à toutes épreuves

Composée de matériaux robustes, ossature pin autoclave classe IV, connecteurs acier, cloisons extérieures en tissu CampShield tendues par des sangles à cliquets inox, sa structure est résistante. Le Kenya peut rester monté toute l'année (avec option Kit Altitude pour les zones enneigées). Les pilotis ajustables de 18 à 92 cm permettent au plancher de s'adapter à tous les terrains, sans les détériorer. Nos escaliers de 2, 3 ou 4 marches s'installent en façade ou sur un côté du Lodge.



# Données techniques

Kenya 23 25

## Caractéristiques générales

Surface au sol	5,00 x 4,60 m (23 m <sup>2</sup> )
Nombre de personnes	4 à 6
Nombre de chambres	2 (2,20x2,35 m)
Fenêtres et baies moustiquaires	1 volet occultant intérieur dans chaque chambre + moustiquaires 1 volet occultant intérieur dans le séjour + moustiquaire

## Structure

Ossature	Pin autoclave classe 4, Ø 80mm + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vielli
Rambardes en option	Rambarde avec protection grille BATYLINE FERRARI

## Entoilage

Entoilage extérieur Murs et pignons	Vélum Polyester 205 g/m <sup>2</sup> - M1 pour isolation thermique
Entoilage extérieur	Tissu CampShield FR1 Tencate 420 g/m <sup>2</sup> - M1
Entoilage Toiture	PVC Bicolore 630gr/m <sup>2</sup> - M2 Ferrari STAM
Tension des entoilages	Au sol par joncs et rails
Système de tension du toit sur l'armature	Par sangles à cliquets Inox
Façade	1 grande porte divisée en 2 parties avec fermeture à glissière verrouillage par cadenas (non fourni)
Joue latérale terrasse (en option)	PVC 630gr/m <sup>2</sup> - M2 Ferrari

## Terrasse au sol avec voile d'ombrage

Plancher au sol (4,54 x 2,45m) 11,12 m<sup>2</sup>  
Composé de lames de bois de 27 x 145mm traitées normes européennes autoclave classe IV provenant de forêts scandinaves certifiées  
Lambourdes de 95 x 45 mm et traverses 120 x 45 mm, Bâche anti végétation sous plancher, Visserie Inox  
Voile d'ombrage micro aérée SOLTIS 86 - 380 g/m<sup>2</sup>,  
Montée sur 4 rondins pin autoclave classe 4 diam 80 mm  
Supports de poteaux en acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vielli  
Contreplaques de renfort des pieds en acier galvanisé



## Plancher

Plancher sur pilotis 5,40 x 5,00 m (27 m<sup>2</sup>) ou 5,40 x 7,30 m (39,42 m<sup>2</sup>)  
Traitées normes européennes autoclave classe IV provenant de forêts scandinaves certifiées



Plancher ajustable de 18 à 92 cm permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains  
Lames de bois de 27 x 145mm  
Equipé de 12 poteaux de 90 x 90 mm  
Lambourdes de 95\*45 mm et traverses 120 x 45 mm,  
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid ,  
Visserie Inox,  
Escalier 2, 3 ou 4 marches,  
A positionner sur dalles gravillonnées

**TRIGANO**  
Fabricant de Lodges

